

PURE CLICK TECHNICAL DATA




製品仕様		CLICK 55
全厚	EN ISO 24346	5 mm
耐摩耗層	EN ISO 24340	0,55 mm
重量	EN ISO 23997	6,14 kg/ m ²
表面加工		ポリウレタン
CEマーク分類格付	EN ISO 10874	23-33-42 ※
試験結果		
床暖房	EN ISO 12524	suitable max. 27°C (80°F) / electrical floor heating systems: max 60 W/m ²
キャスターチェア	EN ISO 4918	外観に変化なし
防炎性	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 E2170275
耐薬品性	EN ISO 26987	OK
耐熱性	EN ISO 8302	0,041 m ² K/W
復元性	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
防滑性	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 class DS
RRL Pendulum test (wet test 4S Rubber/Slider 96)		≥ 0,36
防音性: 衝撃音	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	10 dB
耐光堅牢度	EN ISO 105-B02	> 6
寸法安定性	EN ISO 23999	<0,25%
制電性	EN ISO 1815	2,000V以下
ホルムアルデヒド	EN ISO 717-1	E1
ドイツ室内空気環境ラベル		DIBT 認証番号 Z-156.603-1525



• 欧州VOC基準最高ランクA+



• 家庭用 クラス23



• コントラクト用 クラス33



• 工場用 クラス42



※ 家庭用・コントラクト用・工場用で最高の耐久性ランク 重歩行用